


Lištová svítidla

LED



LSR 80-140 IP20




TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let

MODEL	LSR 80-140 IP20
Příkon nastavitelný přepínačem na předřadníku	80W / 100W / 130W / 140W
Zdroj světla	SMD
Předřadník	OSRAM, TRIDONIC
Měrný výkon	140 lm/W
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 6 500 K
Index podání barev	Ra >80
Životnost	L80B10 50 000 hod
Vstupní napětí	220 – 240 V AC/DC, 50/60 Hz
Certifikace	CE, RoHS
Krytí	IP20
Účinek	PF > 0,9
Provozní teplota	-20°C ~ +45°C
Rozměry	2876 x 65 x 65 mm
Hmotnost	4,1 kg
Materiál	hliník, PMMA, ocel
Možnosti řízení	NE
Mechanická odolnost	IK08
Vyzařovací úhel	30° / 60° / 90° / 120° / asymetrický 25° (L/R/2x25°)

LSR 80-140 IP20 sestava



LED



Příslušenství pro závěsnou montáž

Spona pro přisazenou montáž



Koncový díl LSR IP20

Lišta LSR 80-140 IP20




Lišta LSR 80-140 IP20

Napájecí díl LSR IP20



LED modul LSR 80-140 IP20



LED modul LSR 80-140 IP20

Kryt LSR IP20



L spojka





T spojka



X spojka



LSR IP20 sestava



LED

Nosná lišta	Propojení lišty	Funkce	Rozměr L x W x H*
Lišta LSR, 1438 mm, 5 wires	5 x 2,5 mm ²	3f on-of, 2f + NO, 1f + DALI	1438 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 1438 mm, 7 wires	7 x 2,5 mm ²	3f + DALI, 2f + dali + NO	1438 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 1438 mm, 11 wires	11 x 2,5 mm ²	3f + DALI + NO, 3f + DALI + CBS	1438 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 2876 mm, 5 wires	5 x 2,5 mm ²	3f on-of, 2f + NO, 1f + DALI	2876 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 2876 mm, 7 wires	7 x 2,5 mm ²	3f + DALI, 2f + dali + NO	2876 x 65 x 65 mm
Lišta LSR, 2876 mm, 11 wires	11 x 2,5 mm ²	3f + DALI + NO, 3f + DALI + CBS	2876 x 65 x 65 mm

* celková výška lišty včetně svítidla

Maximální počet svítidel v jedné fázi zapojených na jeden jistič

Svítidlo	B10	B16	C10	C16
LSR 20-68	13	21	21	21
LSR 80-140	7	12	12	20