

LED Veřejné přechodové osvětlení



ST 150-200PRL

TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 150PRL	ST 180PRL	ST 200PRL
Příkon	150 W	180 W	200 W
Zdroj světla	SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS		
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM		
Měrný výkon	120 -130 lm/W		
Světelný tok	18 000 - 19 500 lm	21 600 - 23 400 lm	24 000 - 26 000 lm
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K		
Index podání barev	Ra > 80		
Životnost	100 000 hod		
Vyzařovací úhel	pravý / levý		
Vstupní napětí	AC 100-240 V 50/60 Hz		
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana, 5 a 7 pin NEMA socket		
Svodič přepětí	10 kV		
Účinnost	PF ≥ 0,95		
Materiál tělesa	Aluminium, tvrzené sklo		
Krytí	IP66		
Mechanická odolnost	IK08		
Certifikace	CE, RoHS, ENEC		
Provozní teplota Ta	-40°C ~ +50°C		
Způsob montáže	na stožár / výložník Ø 60 mm, nastavitelný kloub		
Montážní výška	8 - 14 m	10 - 16 m	10 - 16 m
Rozměry	790 x 307 x 122 mm		
Hmotnost	8,3 kg	8,5 kg	8,5 kg