

LED Veřejné osvětlení



ST 20-80LUGA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let

MODEL	ST 20LUGA	ST 30LUGA	ST 40LUGA	ST 50LUGA	ST 60LUGA	ST 70LUGA	ST 80LUGA
Příkon	20 W	30 W	40 W	50 W	60 W	70 W	80 W
Zdroj světla	SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS						
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM						
Měrný výkon	90 - 125 lm/W						
Světelný tok (lm)	1 800 - 2 500	2 700 - 3 750	3 600 - 5 000	4 500 - 6 250	5 400 - 7 500	6 300 - 8 750	7 200 - 10 000
Barva světla	2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K						
Index podání barev	Ra > 80						
Životnost	100 000 hod						
Vyzařovací úhel	na výběr více variant křivek svítivosti						
Vstupní napětí	AC 220-240 V 50/60 Hz						
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana, 5 a 7 pin NEMA socket						
Účinnost	PF ≥ 0,95						
Materiál tělesa	Aluminium, PC						
Krytí	IP66						
Mechanická odolnost	IK09						
Certifikace	CE, RoHS, ENEC						
Provozní teplota Ta	-40°C ~ +50°C						
Způsob montáže	na stožár Ø 60 / 76 mm						
Přepětová ochrana	10 kV						
Rozměry	420 x 420 x 750 mm						
Hmotnost	7,40 kg						