

Veřejné osvětlení

LED

ST 60NU

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	ST 60NU
Příkon	60 W
Zdroj světla	OSRAM 3030
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM
Měrný výkon	100 - 130 lm/W
Světelný tok	6 000 - 7 800 lm
Barva světla	2 200 / 2 700 / 3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K
Index podání barev	Ra > 80
Životnost L80B10	50 000 hod
Vyzařovací úhel	na výběr více variant křivek svítivosti
Vstupní napětí	AC 100-240 V 50/60 Hz
Možnosti řízení	DALI (CLO, astroDIM), nastavení výkonu, teplotní ochrana
Svodič přepětí	10 kV
Účinník	PF ≥ 0,9
Materiál	Aluminium / PC
Krytí	IP66
Mechanická odolnost	IK08
Certifikace	CE, RoHS
Provozní teplota Ta	-40°C ~ +50°C
Způsob montáže	na stožár /výložník Ø 60 mm
Montážní výška	4 - 8 m
Rozměry	715 x 270 x 94 mm
Hmotnost	2,8 kg



Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let