

# Veřejné přechodové osvětlení

## LED

## ST 90-120PRS



### TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let s možností prodloužení až na 10 let

MODEL	ST 90PRS	ST 120PRS
Příkon	90 W	120 W
Zdroj světla	SAMSUNG / OSRAM / PHILIPS	
Předřadník	INVENTRONICS / OSRAM	
Měrný výkon	120 - 130 lm/W	
Světelný tok	10 800 -11 700 lm	14 400 - 15 600 lm
Barva světla	3 000 / 4 000 / 5 000 / 5 700 K	
Index podání barev	Ra > 80	
Životnost	100 000 hod	
Vyzařovací úhel	pravý / levý	
Vstupní napětí	AC 100-240 V 50/60 Hz	
Možnosti řízení	DALI ( CLO, astroDIM ), nastavení výkonu, teplotní ochrana, 5 a 7 pin NEMA socket	
Svodič přepětí	10 kV	
Účinník	PF ≥ 0,9	
Materiál tělesa	Aluminium, tvrzené sklo	
Krytí	IP66	
Mechanická odolnost	IK08	
Certifikace	CE, RoHS, ENEC	
Provozní teplota Ta	-40°C ~ +50°C	
Způsob montáže	na stožár / výložník Ø 60 mm, nastavitelný kloub až 90°	
Montážní výška	6 - 10 m	
Rozměry	691 x 305 x 134 mm	
Hmotnost	7,5 kg	8,0 kg